

Utilisation d'un relais Radio KYODO KG106 - 40D25KN

Ayant sous le coude des relais de la marque Espagnole Kyodo dans le but d'en remonter des relais UHF tout modes, je vais noter dans cette page les procédures et les notes lors de mes manipulations.

Description de l'appareil

Programmation de l'EEPROM

Nous allons devoir reprogrammer des valeurs en dur dans les EEPROMs de l'appareil, une pour le Tx, une pour le Rx.

Ces mémoires sont de type **TS 27C64A avec un boîtier DIP28**

Reprom EMISSION

```
TX 430.4875 = F7 F0 FA F1 F2 FC F3 F0
TX 430.3875 = FF F3 F9 F1 F2 FC F3 F0
TX 430.2875 = F7 F3 F9 F1 F2 FC F3 F0
TX 430.0875 = F7 F2 F9 F1 F2 FC F3 F0
```

Reprom RECEPTION

```
RX 439.8875 = F7 F3 FA F0 F2 FC F3 F0
RX 439.7875 = FF F2 FA F0 F2 FC F3 F0
RX 439.6875 = F7 F2 FA F0 F2 FC F3 F0
RX 439.4875 = F7 F1 FA F0 F2 FC F3 F0
```

From:

<https://wiki.pi3rrot.net/> - **Pi3rrot.net**

Permanent link:

<https://wiki.pi3rrot.net/doku.php?id=hamradio:f6zae&rev=1705230980>

Last update: **2024/01/14 12:16**

